Nakamura JX-200

Drehmaschine · CNC Dreh-Fräszentrum



Artikelnummer	**NP-N00006A**
Zustand	**Neumaschine**
Steuerung	**Fanuc 31i-B5 Plus NT-Smart X**
Drehdurchm.	**325 mm**
Drehlänge	**1058 mm**

Technische Daten:

Drehlänge	1.058 mm
Spindeldurchlass (HS)	65 mm
Spindeldurchlass (GS)	51 mm
Hauptspindel	4.500 U/min, 15kW
Gegenspindel	6.000 U/min, 11 kW
Werkzeugspindel	12.000 U/min, 15 KW
Werkzeugaufnahme	Capto C6

Ausstattung:

5-Achspaket Nano Smoothing & Nano Smoothing 2
Werkzeugmagazin 80 Stationen Capto C6
Revolver mit 12/24 Stationen, AGW
Luft- und Kühlmittel durch Spindel
Universal Schnittstelle Kühlmittel MK1
Vorbereitung Laservermessung
Positionsspeichertaste
Schnittstelle für Späneförderer
Schnittstelle für Stangenlader
8 freie M-Funktionen pro Revolver
Materialauffangschale

Abmessungen:

LxBxH	5.250 / 2.984 / 2.925 mm

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.