Peter Lehmann AG 4./5. Achse TAP2

Weitere Maschine · Sonstige



Artikelnummer	**94-000052**
Zustand	**Vorführmaschine**

Abmessungen:

Schwingdurchmesser	220 mm
Schwenkbereich	90° +5°/-25°
Spitzenhöhe	210 mm
Gesamtgewicht	160 kg
Mittenbohrung	34 mm

Lager/Klemmung:

Klemmmoment max 4. Achse	800 Nm
Klemmmoment max 5. Achse	2000 Nm
Spindellast max 0°-30°	133 kg
Spindellast max 30°-90°	89 kg
Axialkraft max 4. Achse	10 kN
Kippmoment max 4. Achse	2.000 Nm
Kippmoment max 5. Achse	3.900 Nm

Getriebe:

Massenträgheitsmoment max.	0,2 kgm²
Vorschubmoment 4. Achse max.	250 Nm
Vorschubmoment 5. Achse max.	440 Nm
Getriebebelastung 5. Achse max.	440 Nm
Teilgenauigkeit Pa 4. Achse	+/- 17/10 arc sec

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf und Irrtum technischer Daten vorbehalten.

Teilgenauigkeit Pa 5. Achse (90°)	+/- 21/22 arc sec
Wiederholgenauigkeit Ps mittel 4. Achse	+/- 2 arc sec
Wiederholgenauigkeit Ps mittel 5. Achse	+/- 2 arc sec
Speed max. mit Standardlast 4. Achse	80 min?[1]
Speed max. mit Standardlast 5. Achse	40 min?[1]

Genauigkeit:

Rundlauf am Spindel-ø	6/3 ?m
Planlauf an Spindelstirnfläche	6/3 ?m
Parallelität Spindel zu Standfläche	10/5 ?m/100mm

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.