Takumi H 10

Fräsmaschine · 3-Achs Bearbeitungszentrum



Artikelnummer	**NP-TaH0002**
Zustand	**Neumaschine**
Steuerung	**Heidenhain TNC 640 / TNC7**
Drehzahl	**15000 U/min**
Verfahrweg X/Y/Z	**1020/700/500 mm**
Werkzeugaufn.	**SK 40**

Arbeitsraum:

Verfahrweg X	1.020 mm
Verfahrweg Y	700 mm
Verfahrweg Z	500 mm
Aufspannfläche	1.050 x 700 mm
Tischbelastung	max. 800 kg

Spindel (Standard):

Leistung	max. 14 kW
Drehmoment	max. 89,4 Nm
Drehzahl	max. 15.000 U/min
Werkzeugaufnahme	SK 40
Werkzeugwechsler	30 Positionen

Spindeloption 1:

Leistung	max. 14 kW
Drehmoment	max. 89,4 Nm
Drehzahl	max. 15.000 U/min
Werkzeugaufnahme	BBT40 / HSK63-A

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Spindeloption 2:

Leistung	max. 34 kW
Drehmoment	max. 139,6 Nm
Drehzahl	max. 15.000 U/min
Werkzeugaufnahme	SK40 / BBT40 / HSK63-A

Spindeloption 3:

Leistung	max. 35 kW
Drehmoment	max. 116,5 Nm
Drehzahl	max. 20.000 U/min
Werkzeugaufnahme	HSK63-A

Spindeloption 4:

Leistung	max. 45 kW
Drehmoment	max. 43,5 Nm
Drehzahl	max. 24.000 U/min
Werkzeugaufnahme	HSK63-A

Spindeloption 5:

Leistung	max. 26 kW
Drehmoment	max. 13,5 Nm
Drehzahl	max. 36.000 U/min
Werkzeugaufnahme	HSK50-E

Abmessungen:

Abmessungen (LxBxH)	4.520 x 4.290 x 2.830 mm
Gewicht	ca. 9.100 kg

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.