Takumi H 6

Fräsmaschine · 3-Achs Bearbeitungszentrum



Artikelnummer	**NP-TaH0001**
Zustand	**Neumaschine**
Steuerung	**Heidenhain TNC 620 / TNC7**
Drehzahl	**36000 U/min**
Verfahrweg X/Y/Z	**600/600/350 mm**
Werkzeugaufn.	**HSK 40-E**

Arbeitsraum:

Verfahrweg X	600 mm
Verfahrweg Y	600 mm
Verfahrweg Z	350 mm
Aufspannfläche	600 x 600 mm
Tischbelastung	max. 500 kg

Spindel (Standard):

Leistung	max. 15 kW
Drehmoment	max. 13,8 Nm
Drehzahl	max. 36.000 U/min
Werkzeugaufnahme	HSK 40-E
Werkzeugwechsler	20 Positionen

Spindeloption 1:

Leistung	max. 13,5 kW
Drehmoment	max. 6,9 Nm
Drehzahl	max. 42.000 U/min
Werkzeugaufnahme	HSK 40-E

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Spindeloption 2:

Leistung	max. 12 kW
Drehmoment	max. 9,7 Nm
Drehzahl	max. 24.000 U/min
Werkzeugaufnahme	HSK 50-E

Spindeloption 3:

Leistung	max. 15 kW
Drehmoment	max. 13,8 Nm
Drehzahl	max. 30.000 U/min
Werkzeugaufnahme	HSK40-E

Abmessungen:

Abmessungen (LxBxH)	4.120 x 3.220 x 2.660 mm
Gewicht	ca. 5.500 kg

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.