Takumi VC 1200

Fräsmaschine · 3-Achs Bearbeitungszentrum



Artikelnummer	**NP-TaV0004**
Zustand	**Neumaschine**
Steuerung	**Heidenhain TNC 640**
Drehzahl	**15000 U/min**
Verfahrweg X/Y/Z	**1270/660/610 mm**
Werkzeugaufn.	**SK 40**

Arbeitsraum:

Verfahrweg X	1.270 mm
Verfahrweg Y	660 mm
Verfahrweg Z	610 mm
Aufspannfläche	1.500 x 660 mm
Tischbelastung	max. 1.360 kg

Spindel (Standard):

Leistung	max. 14 kW
Drehmoment	max. 89,4 Nm
Drehzahl	max. 15.000 U/min
Werkzeugaufnahme	SK 40 - BigPlus
Werkzeugwechsler	30 Positionen

Spindeloption 1:

Leistung	max. 14 kW
Drehmoment	max. 89,4 Nm
Drehzahl	max. 15.000 U/min
Werkzeugaufnahme	BBT40 / HSK63-A
Werkzeugwechsler	30 Positionen

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Spindeloption 2:

Leistung	max. 34 kW
Drehmoment	max. 139,6 Nm
Drehzahl	max. 15.000 U/min
Werkzeugaufnahme	SK40 / BBT40 / HSK63-A
Werkzeugwechsler	30 Positionen

Abmessungen+-:

Abmessungen (LxBxH)	5.280 x 3.470 x 3.100 mm
Gewicht	ca. 9.000 kg

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.